

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica de 1 U, 15A, 120 V, (10) 5-15



AP9562

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo de producto o componente	Pedestal
Tipo de PDU	Básico
Cord length	3,65 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Guía de instalación Brackets para Rack-mount

Complementario

Input Voltage	100 V 120 V
altura	44 mm
anchura	447 mm
Output Voltage	120 V
profundidad	57 mm
peso del producto	2,5 kg
Lugar de montaje	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	NEMA 5-15P
Modo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	1U
Posición de montaje	Horizontal
[In] Corriente nominal	12 A
límites de corriente de entrad	15 A
Capacidad de carga	1400 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Outlet type and quantity	10 NEMA 5-15R

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones del producto	En la lista de cUL Certificación METI Denan Registrado por UL
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-5...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0...15240 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	22,9 cm
Paquete 1 Longitud	46,4 cm
Peso del empaque (Lbs)	3,64 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	114 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	102 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógenos por encima de los umbrales

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	45
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
Etiqueta WEEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.