

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta de gestión de redes para UPS 3

AP9640

Principal

Gama del producto	Network Management Cards
Compatibilidad de gama	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Tipo de producto o componente	Device monitoring and management
Equipo suministrado	Cable Micro-USB Installation manual
Number of input phases	1 3
Normas	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 clase A VCCI clase A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:Clase A BS EN 55032:Clase A

Físico

peso del producto	0,08 kg
anchura	12,1 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altura	3,8 cm
profundidad	11,4 cm

Conformidad

Certificaciones del producto	FCC Class A (*) AS/NZS Norma AS/NZS 3548 (C-Tick) Clase A FCC parte 15 clase A GOST UK PSTI
------------------------------	--

Ambiental

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-15...65 °C
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-5...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
Altitud de funcionamiento	0...10000 ft

Comunicaciones y manejo

Tipo de red de comunicación	10/100/1000BASE-T
Autenticación	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Protocolo del puerto de comunicación	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Protocolo Bootstrap) TCP/IP

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,1 cm
Paquete 1 Ancho	15,9 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	0,34 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	110 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	95
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Sí
Recuperación	NA
Etiqueta WEEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Network Management Cards

Benefits



Monitoring and alarming
Stay informed with real-time monitoring and instant alerts to quickly address issues before they impact operations.



Preventative management
Proactively manage systems to prevent failures and reduce downtime through early detection and action.



Ongoing security compliance
Ensure continuous adherence to security standards and protocols to protect against evolving threats.



Image of product / Alternate images

Alternative

