

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT 192 V 5 kVA y 6 kVA de APC

SRT192BP

Principal

Tipo de Producto o Componente	External battery pack
número de unidad de rack	3U
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	CD de documentación Guía de instalación Tarjeta de garantía
Gama de producto	Smart-UPS Battery Systems
Batería de repuesto	APCRBC140

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
Montaje de dispositivo	Plataforma para batería individual
voltaje de batería	192 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2

Físico

Color	Negro
altura	432 mm
anchura	130 mm
profundidad	682.7 mm
peso del producto	91 kg
tipo de montaje	Montaje en rack con kit

Salida

capacidad de la batería	10 Ah
-------------------------	-------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...4572 m

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
------------------------------------	---------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	42.000 cm
Paquete 1 Ancho	60.000 cm
Paquete 1 Longitud	100.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	101.500 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	749 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	376 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	25 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	29 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	285 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	36 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	48
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative





