

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS ES de APC 850 VA, 2 puertos de carga USB, 120 V

BE850M2-LM

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potencia nominal en W	450 W
Potencia nominal en VA	850 VA
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	NEMA 5-15P
output connection type	6 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud de cable	1,5 m
Número de cables	1
tipo de batería	Batería sellada de plomo
Equipo suministrado	Manual del usuario Cable USB
Gama de producto	Back-UPS

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Potencia de carga de la batería (vatios)	13 W nominal
Battery power in VAH	104 VAh lector de tarjetas 104 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería	2...5 yr
Batería de repuesto	RBC17

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Battery graph comments	Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
------------------------	--

Duración prolongable	0
----------------------	---

General

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Dimensiones de altura máxima	13,9 cm
anchura	32,7 cm
Dimensiones de profundidad máxima	10,5 cm
peso del producto	4,1 kg
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
barras de separación	92...139 V

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	450 W
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	De reserva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Maximum configurable power in VA	850 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones de producto	NOM
-----------------------------	-----

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de operación	0...10000 ft

Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	10...90 %
altitud de almacenamiento	0...15240 m
nivel acústico	45 dBA

Comunicaciones y manejo

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
función de alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	354 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,6 cm
Paquete 1 Ancho	16,8 cm
Paquete 1 Longitud	41,6 cm
Paquete 1 Peso	4,4 kg
SCC14	10731304336539
Pilas de Unidad de Tarimas	16
Pilas de Tarimas	5

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Recuperación	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

