

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS SRT de APC,
6000 VA, con transformador
reductor de 208/240 V a 120 V

SRT6KXLT-5KTF

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	208 V
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Otro voltaje de entrada	240 V
Voltaje de salida principal	120 V 208 V
Otro voltaje de salida	240 V
potencia nominal en W	6000 W
potencia nominal en VA	6000 VA
tipo de conexión de salida	8 5-15R C13 4 5-15R L6-30R 3 5-15R L6-30R 1 5-15R L14-30R
Tipo de conector de salida	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 1
equipo suministrado	DC con software CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Sonda de temperatura Manual del usuario Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP
gama de producto	Symmetra

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
voltaje de batería	192 V
Duración prolongable	1
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	1,5 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

vida de la batería	3...5 yr
Batería de repuesto	APCRBC140 
Potencia de carga de la batería (vatios)	579 W nominal

General

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Subfamilia web de productos	High density
redundante	No
Topología	Doble conversión en línea

Físico

Color	Negro
altura	432 mm
Ancho	304 mm
profundidad	719 mm
peso del producto	117,93 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Montaje en rack con kit
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Vertical

Entrada

barras de separación	110...300 V ajustable (media carga)
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz auto-sensing ((*))

Salida

tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
crest factor ((*))	3:1
distorsión armónica	Menos que 2%
Máxima potencia configurable en VA	6000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	6000 W
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones de Producto	Energy Star V2.0 (EE. UU.) FCC parte 15 clase A UL 1779
-----------------------------	---

Ambiental

nivel acústico	55 DBA
disipación de calor	1402 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y manejo

Interrupción de emergencia (EPO)	Sí
ranuras libres	1
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	480 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	71,8 cm
Paquete 1 Ancho	98 cm
Paquete 1 Longitud	61 cm
Peso del empaque (Lbs)	127,91 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	14523
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
 ENERGY STAR®	ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative

