

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back UPS Pro BX 1000 VA, 8 tomas de salida, AVR, interfaz LCD, LAM 60 Hz

BX1000M-LM60

Principal

Entrada de voltaje	120 V AC 1 fase
Corriente máxima de entrada	12 A
capacidad de corriente de conmutación	15 A
barras de separación	88...139 V
Frecuencia asignada de empleo	60 Hz +/- 3 Hz
Output voltage	120 V AC 1 fase
Potencia nominal en W	600 W
Potencia nominal en VA	1000 VA
Output connection type	4 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos
USB Charging Port	None
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	600 W
corriente de salida máxima	15 A
Tiempo de transferencia	Típico 8 ms: Máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
frecuencia de salida	60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBC158

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Lead-acid internal included
Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	None
data line protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	1103 J

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
Longitud de cable	1,8 m
Número de cables	1
Color	Negro
altura	190 mm
anchura	91 mm
profundidad	310 mm
peso del producto	7,2 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
modo de montaje	Tower
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Gama del producto	Back-UPS Pro
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Entorno

Certificaciones del producto	NOM Certificación TUV C-US
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...3000 m
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
nivel acústico	45 dBA
Disipación térmica en línea	48,5 Btu/h
Altitud de funcionamiento	0...3000 m

Baterías y autonomía

tipo de batería	Batería sellada de plomo
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	12 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
vida de la batería	3...5 años
Potencia de carga de la batería (vatios)	12 W nominal

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	25,3 cm
Paquete 1 Ancho	44,2 cm
Paquete 1 Longitud	14,2 cm
Peso del empaque (Lbs)	8 kg
SCC14	10731304337277
Pilas de Unidad de Tarimas	16
Pilas de Tarimas	3

Garantía contractual

Garantía (en meses)	36
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	285 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	77 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	207 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.7 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	62
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
Etiqueta WEEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

