

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back UPS Pro BX 1500 VA, 10 tomas de salida, AVR, interfaz LCD, LAM 60 Hz

BX1500M-LM60

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
potencia nominal en W	900 W
potencia nominal en VA	1500 VA
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
output connection type	5 NEMA 5-15R 5 NEMA 5-15R pararrayos
longitud de cable	1.8 m
número de cables	1
tipo de batería	Batería sellada de plomo
gama de producto	Back-UPS Pro

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	16 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Duración prolongable	0
Batería de repuesto	APCRBC124

General

equipo suministrado	manual de usuario Cable USB
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Físico

color	Negro
altura	25 cm
anchura	10 cm
profundidad	38.2 cm
peso del producto	11 kg
Mounting preference	No preference
tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	60 Hz +/- 3 Hz
barras de separación	88...139 V
Corriente máxima de entrada	12 A
capacidad de corriente de conmutación	15 A

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	900 W
frecuencia de salida	60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Tiempo de transferencia	Típico 8 ms: Máximo 10 ms

Conformidad

certificaciones de producto	NOM Certificación TUV C-US
-----------------------------	-------------------------------

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...15240 m
nivel acústico	45 dBA

Comunicaciones y manejo

función de alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	789 J
Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
data line protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	34.8 cm
Paquete 1 Ancho	49.1 cm
Paquete 1 Longitud	22.7 cm
Peso del empaque (Lbs)	12.7 kg
SCC14	10731304337291

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficiencia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	Sí

Image of product / Alternate images

Alternative



