

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back UPS Pro BX 850 VA,
8 tomas de salida, AVR, interfaz
LCD, LAM 60 Hz

BX850M-LM60

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

tensión de entrada	120 V AC 1 fase
Corriente máxima de entrada	12 A
capacidad de corriente de conmutación	15 A
barras de separación	88...139 V
Frecuencia asignada de empleo	60 Hz +/- 3 Hz
Output voltage	120 V CA 1 fase
potencia nominal en W	510 W
potencia nominal en VA	850 VA
Output connection type	4 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos
USB Charging Port	None
Maximum configurable power in VA	850 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	510 W
corriente de salida máxima	15 A
Tiempo de transferencia	Típico 8 ms: Máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	60 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Opcionales

Battery type	Lead-acid internal included
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	None
data line protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	1103 J
Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

longitud de cable	1.8 m
número de cables	1
color	Negro
altura	190 mm
anchura	91 mm
profundidad	310 mm
peso del producto	6.8 kg
Mounting preference	No preference
tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
modo de montaje	Tower
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
gama de producto	Back-UPS Pro
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))

Ambiente

certificaciones de producto	Cargador de baterías para California (CEC) NOM Certificación TUV C-US
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...3048 m
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
nivel acústico	45 dBA
Disipación térmica en línea	48.5 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph 
Eficiencia	View Efficiency Graph 
tipo de batería	Batería sellada de plomo
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	12 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
vida de la batería	3...5 año(s)

Batería de repuesto	RBC17 
Potencia de carga de la batería (vatios)	7 W nominal

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	25.3 cm
Paquete 1 Ancho	44.2 cm
Paquete 1 Longitud	14.2 cm
Peso del empaque (Lbs)	7.6 kg
SCC14	10731304337307
Pilas de Unidad de Tarimas	3

Garantía contractual

Garantía (en meses)	36
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	271 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACh	Declaración de REACh



Eficiencia energética

Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
----------------------------------	------------------------------------

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



