

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS SRT de APC de 1500 VA y 120 V

SRT1500XLA

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Main Output Voltage	120 V
Potencia nominal en W	1350 W
potencia nominal en VA	1500 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
output connection type	6 NEMA 5-15R
Longitud de cable	1,8 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	DC con software Cable de comunicaciones CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Cable USB Tarjeta de garantía
Gama del producto	Smart-UPS On-Line

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería sellada de plomo
voltaje de batería	48V
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
vida de la batería	3...5 años
Batería de repuesto	APCRBC155
Potencia de carga de la batería (vatios)	91 W nominal

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

General

Topología	Doble conversión en línea
-----------	---------------------------

Físico

Color	Negro
Dimensiones de altura máxima	432 mm
anchura	85 mm
profundidad	508 mm
Peso neto	22 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	Carril
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Vertical

Entrada

barras de separación	108...150 V 50...150 V 40% de carga
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz Auto-sensado

Salida

Bypass type	Desviación incorporada
crest factor ((*))	3:1
distorsión armónica	Menos que 2%
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	1350 W
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones del producto	ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
------------------------------	----------------------------

Ambiental

nivel acústico	50 dBA
disipación de calor	463 Btu/h
Altitud de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-20...50 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y manejo

Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
ranuras libres	1
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	432 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	24,5 cm
Paquete 1 Ancho	69,0 cm
Paquete 1 Longitud	59,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	32,58 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	2584
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
 ENERGY STAR®	ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

