

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS On-Line SRV
RM de APC, de 3,000 VA y 120V,
con kit de rieles

SRV3KRARK

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Entrada de voltaje	120 V AC 1 fase
Otras tensiones de entrada	110 V 115 V
Input Connection Type	NEMA L5-30P
barras de separación	55...150 V hardware 85...150 V carga completa
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz detección automática
Output voltage	120 V AC 1 fase
Otras tensiones de salida	110 V 115 V
Potencia nominal en W	2400 W
Potencia nominal en VA	3000 VA
Output connection type	6 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
tipo de bypass	Desviación interna (automática y manual)
crest factor ((*))	3:1
distorsión armónica	3 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	2400 W
Topología	On-Line
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
la ranura para destornillador	88 % - tipo de cable: carga completa)
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Complementario

Battery type	Lead-acid internal included
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
ranuras libres	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	300 J
número de unidad de rack	2U
Longitud del cable	1,50 m
Número de cables	1
Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010)
Dimensiones de altura máxima	86 mm
Dimensiones de anchura máxima	437 mm
Dimensiones de profundidad máxima	632 mm
Peso neto	27,6 kg
Lugar de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montaje	Con montaje en bastidor
USB compatible	Yes
Posición de montaje	Horizontal
modo de montaje	Con montaje en bastidor with included kit
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Gama del producto	Easy UPS On-Line
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))

Entorno

Certificaciones del producto	UL 1778
Normas	FCC Part 15 clase A CSA C22.2 No 107.3
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-20...50 °C
altitud de almacenamiento	0...15000 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
nivel acústico	50 dBA
disipación de calor	910 Btu/h
Altitud de funcionamiento	0...3000 m

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph 
Eficiencia	View Efficiency Graph 

tipo de batería	Batería sellada de plomo
voltaje de batería	72 V
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	4 h
vida de la batería	3...5 años
Batería de repuesto	APCRBCV202 
Potencia de carga de la batería (vatios)	60 W nominal

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	22,9 cm
Paquete 1 Ancho	79,5 cm
Paquete 1 Longitud	56,9 cm
Peso del empaque (Lbs)	29 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	214 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	205 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	95
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



