

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS SRV de APC, 3000 VA y 120 V

SRV3KA

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Entrada de voltaje	120 V AC 1 fase
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Other Input Voltage	110 V 115 V
Output voltage	120 V CA 1 fase
Other Output Voltage	110 V 115 V
Potencia nominal en W	2400 W
potencia nominal en VA	3000 VA
Output connection type	4 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
número de cables	1
provided equipment	1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 Manual del usuario
Gama del producto	Easy UPS On-Line

Complementario

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
modo de montaje	Tower

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería sellada de plomo
voltaje de batería	72 V
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tiempo típico de recarga	4 h
vida de la batería	3...5 años
Batería de repuesto	APCRBCV205 
Potencia de carga de la batería (vatios)	60 W nominal

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010)
Dimensiones de altura máxima	336 mm
Dimensiones de anchura máxima	190 mm
Dimensiones de profundidad máxima	425 mm
Peso neto	26 kg
Lugar de montaje	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cordón de luminaria
USB compatible	Yes
posición de montaje	Vertical

Entrada

barras de separación	55...150 V hardware 85...150 V carga completa
Number of input connectors	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz detección automática

Salida

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	2400 W
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
distorsión armónica	3 %
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
la ranura para destornillador	88 % - tipo de cable: carga completa)
Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
crest factor (([*]))	3:1

Conformidad

Certificaciones del producto	UL 1778
------------------------------	---------

Normas	FCC Part 15 clase A CSA C22.2 No 107.3
--------	---

Ambiental

Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-20...50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...15000 m
nivel acústico	50 dBA
disipación de calor	910 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	300 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	46,5 cm
Paquete 1 Ancho	56,5 cm
Paquete 1 Longitud	32,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	28 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

SRV3KA

Image of product / Alternate images

Alternative

