

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS ES de APC, 6 tomas de salida, 425 VA 120 V, Latinoamérica

BE425M-LM

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

tensión de entrada	120 V AC 1 fase
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Corriente máxima de entrada	5 A
capacidad de corriente de conmutación	7 A
barras de separación	88...139 V
Frecuencia asignada de empleo	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz
Output voltage	120 V CA 1 fase
potencia nominal en W	255 W
potencia nominal en VA	425 VA
Output connection type	4 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R pararrayos
USB Charging Port	None
Maximum configurable power in VA	425 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	255 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	De reserva
Tipo de forma de onda	Onda cuadrada
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Opcionales

Battery type	Lead-acid internal included
Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
UPS connectivity	None
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	180 J

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

longitud de cable	1.5 m
número de cables	1
color	Negro
altura	140 mm
anchura	253 mm
profundidad	105 mm
peso del producto	2.6 kg
Mounting preference	No preference
tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	No
modo de montaje	Tower
equipo suministrado	manual de usuario
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
gama de producto	Back-UPS
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Ambiente

certificaciones de producto	cTUVus
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
Humedad relativa	0...95 %
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft

Baterías y autonomía

tipo de batería	Batería sellada de plomo
Battery graph comments	Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 h
vida de la batería	3...5 año(s)
Potencia de carga de la batería (vatios)	6 W nominal

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	22 cm
Paquete 1 Ancho	14 cm
Paquete 1 Longitud	31.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	3 kg
SCC14	10731304329364

Garantía contractual

Garantía (en meses)	12 Bateria 36 UPS
---------------------	-------------------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	107 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	29 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	77 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Eficiencia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	62
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	NA

Image of product / Alternate images

Alternative

