

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS On-Line SRV RM de APC, de 2,000 VA y 120V, con kit de rieles

SRV2KRARK

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Entrada de voltaje	120 V
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Other Input Voltage	110 V 115 V
Output voltage	120 V
Other Output Voltage	110 V 115 V
Potencia nominal en W	1600 W
Potencia nominal en VA	2000 VA
Input Connection Type	NEMA 5-20P
Output connection type	4 NEMA 5-20R
número de unidad de rack	2U
Longitud de cable	1,50 m
Número de cables	1
provided equipment	1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 1 Brackets para Rack-mount 1 Rieles de apoyo para Rack-mount Manual del usuario
Gama del producto	Easy UPS On-Line

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería sellada de plomo
voltaje de batería	48V
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	4 h
vida de la batería	3...5 años

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Batería de repuesto	APCRBCV201 
Potencia de carga de la batería (vatios)	70 W nominal

General

Max runtime	4 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010)
Dimensiones de altura máxima	86 mm
Dimensiones de anchura máxima	437 mm
profundidad	462 mm
peso del producto	18,2 kg
Lugar de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montaje	Con montaje en bastidor
USB compatible	Yes
posición de montaje	Horizontal

Entrada

barras de separación	55...150 V hardware 85...150 V carga completa
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz detección automática

Salida

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	1600 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
distorsión armónica	3 %
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
la ranura para destornillador	88 % - tipo de cable: carga completa)
Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
crest factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones del producto	UL 1778
Normas	FCC Part 15 clase A CSA C22.2 No 107.3

Ambiental

Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-20...50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...15000 m
nivel acústico	50 dBA
disipación de calor	745 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	300 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	21,8 cm
Paquete 1 Ancho	70 cm
Paquete 1 Longitud	55,1 cm
Peso del empaque (Lbs)	20,7 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



