

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10 kVA, para montaje en rack, con transformador reductor de 10 kVA, de 208/240 V a 120 V

SRT10KRMXLT-10KTF

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	208 V AC 1 fase 240 V AC 1 fase
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Otro voltaje de entrada	240 V
Voltaje de salida principal	120 V 1 fase 208 V 1 fase 240 V 1 fase
Otro voltaje de salida	240 V
potencia nominal en W	10000 W
potencia nominal en VA	10000 VA
tipo de conexión de salida	2 5-15R L5-30R 4 5-15R L6-30R 2 5-15R L6-30R 2 5-15R L14-30R
Tipo de conector de salida	Cable duro 3-hilos (2PH + G) for 1 zone(s) Cable duro 4-hilos (2 fase+neutro+tierra) for 1 zone(s)
número de unidad de rack	10U
equipo suministrado	DC con software CD de documentación Guía de instalación Piezas para montaje en rack Brackets para Rack-mount Rieles de apoyo para Rack-mount Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP
gama de producto	Symmetra

Complementario

Battery type	Lead-acid internal
UPS connectivity	Serial port USB port Embedded network management card 3
modo de montaje	Montado en rack with included kit

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución [View Runtime Graph](#)

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Eficiencia	View Efficiency Graph 
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
voltaje de batería	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Duración prolongable	1
Baterías pre-instaladas	0
Tiempo típico de recarga	1,5 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
vida de la batería	3...5 yr
Batería de repuesto	APCRBC140 
Potencia de carga de la batería (vatios)	1191 W nominal

General

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Subfamilia web de productos	High density
redundante	No
Topología	Doble conversión en línea

Físico

Color	Negro
Altura	438 mm
Ancho	432 mm
Profundidad	749 mm
peso del producto	211,37 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
preferencia de montaje	Baja
tipo de montaje	Montado en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Horizontal

Entrada

barras de separación	110...300 V ajustable (media carga)
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (2PH + G)
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz auto-sensing ((*))

Salida

tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
crest factor ((*))	3:1
distorsión armónica	Menos que 2%
Máxima potencia configurable en VA	10000 VA

Máxima potencia configurable (vatios)	10000 W
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones de Producto	Energy Star V2.0 (EE. UU.) FCC parte 15 clase A UL 1779
-----------------------------	---

Ambiental

nivel acústico	55 DBA
disipación de calor	2490 Btu/h
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y manejo

Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
ranuras libres	1
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	480 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	86,7 cm
Paquete 1 Ancho	100 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Peso del empaque (Lbs)	254,47 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	22229
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
 ENERGY STAR®	ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





