

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS SMV de APC, 2000 VA 120 V SineWave

SMV2000CA

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V
Otras tensiones de entrada	120 V
Tensión de salida principal	120 V
potencia nominal en W	1400 W
potencia nominal en VA	2000 VA
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Tipo de conexión de entrada	5-15P 5-20P
tipo de conexión de salida	6 5-15R C13
número de cables	1
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
equipo suministrado	CD de documentación Manual del usuario Cable USB
gama de producto	Easy UPS

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	4 H
voltaje de batería	48V
vida de la batería	3...5 yr
Batería de repuesto	APCRBCV208
Duración prolongable	0

General

Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

redundante	No
Tamaño de UPS	WS

Físico

Color	Negro
Altura	24 cm
Ancho	18 cm
Profundidad	45,5 cm
peso del producto	28 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing ((*))
barras de separación	85...145 V

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	1400 W
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
crest factor ((*))	3:1
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
pantalla gráfica	1
Máxima potencia configurable en VA	2000 VA
Tiempo de transferencia	2-6 ms típica : 12 ms máxima

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-10...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...15000 m
nivel acústico	45 DBA
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

ranuras libres	1
alarm	Alarmas sonoras y visibles : 0,001...100 mA : priorizada por gravedad

Interrupor de emergencia (EPO)	Sí
--------------------------------	----

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	125 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	41,4 cm
Paquete 1 Ancho	31,9 cm
Paquete 1 Longitud	60,4 cm
Peso del empaque (Lbs)	32 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

