

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Back-UPS 900VA, 120V, AVR, Entradas NEMA

BVX900L-LM

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Entrada de voltaje	120 V AC 1 fase
Input Connection Type	NEMA 5-15P
tipo de protección de entrada	Circuit breaker
cos phi	0,53
barras de separación	89...145 V 120 V AC
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado
Output voltage	120 V AC 1 fase
Potencia nominal en W	480 W
Potencia nominal en VA	900 VA
Output connection type	6 NEMA 5-15R
Maximum configurable power in VA	900 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	480 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Full load runtime	00:01:00 480 W
Half load runtime	00:07:00 240 W
la ranura para destornillador	98 % - tipo de cable: carga completa)
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Complementario

capacidad de la batería	9,0 Ah
Battery type	Lead-acid internal included
Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	350 J
Longitud del cable	1,5 m
Número de cables	1
Color	Negro

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Dimensiones de altura máxima	160 mm
Dimensiones de anchura máxima	120 mm
Dimensiones de profundidad máxima	355 mm
Peso neto	6 kg
Soporte de montaje	Suelo
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cordón de luminaria
USB compatible	No
modo de montaje	Instalación sobremesa compact
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Gama del producto	Back-UPS
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Entorno

Certificaciones del producto	NOM
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-15...40 °C
altitud de almacenamiento	0...3000 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
nivel acústico	40 dBA
Altitud de funcionamiento	0...3000 m

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph 
Eficiencia	View Efficiency Graph 
tipo de batería	Batería sellada de plomo
voltaje de batería	12 V
Battery graph comments	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 h
vida de la batería	2...3 años

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	25 cm
Paquete 1 Ancho	19,7 cm
Paquete 1 Longitud	43 cm
Peso del empaque (Lbs)	6,9 kg
Pilas de Unidad de Tarimas	12
Pilas de Tarimas	8

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
-------------------------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Eficacia energética

Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
----------------------------------	------------------------------------

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	No
--------	----

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
Etiqueta WEEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

