

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easy UPS 3S 10 kVA 208V 3:3 UPS para baterías internas, arranque de equipo 5x8

E3SUPS10KFBS

Descripción General

Presentación	High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 10 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. Includes 5x8 start-up service.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

tensión de entrada	208 V AC 3 fases
Otras tensiones de entrada	220 V
Corriente máxima de entrada	31 A
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)	10 kA
Distorsión armónica total de entrada:	Inferior al 4% para plena carga
Factor de potencia de carga	Desde 0.7 en adelantos hasta 0.7 en retardos sin reducción de la capacidad nominal
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz
Output voltage	208 V CA 3 fases
Otras tensiones de salida	220 V
potencia nominal en W	10 kW
potencia nominal en VA	10 kVA
tipo de bypass	Desviación estática incorporada
Maximum configurable power in VA	10 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	10 kW
Funcionamiento con sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Topología	Doble conversión en línea
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Opcionales

intensidad de cortocircuito	10 kA
Battery type	Lead-acid internal
Panel de control	Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
color	Blanco RAL 9003
altura	140 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

anchura	38 cm
profundidad	96 cm
peso del producto	120 kg
equipo suministrado	Filtro de polvo installation manual Servicio de puesta en marcha
gama de producto	Easy UPS 3S
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))

Ambiente

certificaciones de producto	UL 1778 5ta edición IEC 62040-2 FCC parte 15 clase B IEC 62040-3 cTUVus ISTA 2B
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
altitud de almacenamiento	0...15000 m
grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
nivel acústico	65 dBA
Disipación térmica en línea	700 W
altitud máxima de funcionamiento	0...4921 ft

Baterías y autonomía

tipo de batería	Baterías modulares internas
voltaje de batería	+/- 120 V
Tensión de la batería al final de la descarga	+/- 96 V

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1595 mm
Paquete 1 Ancho	1200 mm
Paquete 1 Longitud	800 mm
Peso del empaque (Lbs)	152 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	12
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

Directiva RoHS de la UE

[Cumple Con La Exención](#)

Reglamento REACH

[La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral](#)

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Devolución

NA

Etiqueta WEEE



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Image of product / Alternate images

Alternative



