

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad EASY UPS BV de APC, 500 VA, AVR, 120 V

BV500

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Entrada de voltaje	120 V AC 1 fase
Input Connection Type	NEMA 5-15P
barras de separación	89...145 V
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado
Output voltage	120 V AC 1 fase
Potencia nominal en W	300 W
Potencia nominal en VA	500 VA
Output connection type	6 NEMA 5-15R
Maximum configurable power in VA	500 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	300 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada

Complementario

Battery type	Lead-acid internal included
Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	156 J
Longitud del cable	1,50 m
Número de cables	1
Color	Negro
Dimensiones de altura máxima	92,5 mm
Dimensiones de anchura máxima	165 mm
Dimensiones de profundidad máxima	305 mm
Peso neto	3,9 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Two post mountable	0
USB compatible	No
modo de montaje	Montaje en pared compact
Equipo suministrado	Manual del usuario
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Gama del producto	Easy UPS
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Entorno

Certificaciones del producto	CE
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-20...50 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...90 %
Humedad relativa de almacenamiento	0...90 %
nivel acústico	40 dBA
Altitud de funcionamiento	0...6667 ft

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph 
tipo de batería	Batería sellada de plomo
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	6 h
vida de la batería	3...5 años

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23,7 cm
Paquete 1 Ancho	37,3 cm
Paquete 1 Longitud	14,3 cm
Peso del empaque (Lbs)	4,2 kg
SCC14	10731304339004

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	150 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer

Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Sí
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative

