

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad EASY UPS BV de APC, 650 VA, AVR, 120 V

BV650

Principal

Main input voltage	120 V AC 1 fase
Input connection	5-15P 5-15P
Efficiency at full load	89...145 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
Output voltage	120 V AC 1 fase
Rated power in W	375 W
Rated power in VA	650 VA
Output connection	6 5-15R 5-15R
Maximum configurable power in VA	650 VA
Maximum configurable power in W	375 W
Transfer time	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
UPS topology	Línea interactiva
Waveform type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada

Complementario

Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	Indicadores led on-line : batería encendida
Alarm	Alarmas sonoras y visibles : 0,001...100 mA : priorizada por gravedad
Surge energy rating	156 J
Cable length	1,50 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	92,5 mm
Width	165 mm
Depth	305 mm
Product weight	4,5 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	No se puede montar en rack
Two post mountable	0
USB compatible	No

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Mounting mode	Montaje en pared compact
Provided equipment	Manual del usuario
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Entorno

Product certification	CE
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...90 %
Storage relative humidity	0...90 %
Acoustic level	40 DBA
Operating altitude	0...6667 ft

Baterías y autonomía

Battery type	Batería de plomo y ácido
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Battery life	3...5 yr

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23,7 cm
Paquete 1 Ancho	37,3 cm
Paquete 1 Longitud	14,3 cm
Peso del empaque (Lbs)	4,8 kg
SCC14	10731304339011

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	171 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	46 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	124 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	62
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Sí
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

