

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad EASY UPS BV de APC, 800 VA, AVR, 120 V

BV800

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

tensión de entrada	120 V AC 1 fase
enchufe estándar	5-15P 5-15P
barras de separación	89...145 V
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
tensión de salida	120 V AC 1 fase
potencia nominal en W	450 W
potencia nominal en VA	800 VA
NB de enchufes eléctricos	6 5-15R 5-15R
Máxima potencia configurable en VA	800 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	450 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada

Complementario

Battery type	Lead-acid internal included
Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
alarm	Alarmas sonoras y visibles : 0,001...100 mA : priorizada por gravedad
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	156 J
longitud de cable	1,50 m
número de cables	1
Color	Negro
altura	92,5 mm
anchura	165 mm
profundidad	305 mm
peso del producto	5,3 kg
preferencia de montaje	No preference

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tipo de montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No
modo de montaje	Montaje en pared compact
equipo suministrado	Manual del usuario
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
redundante	No
gama de producto	Easy UPS
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Entorno

Certificaciones de Producto	CE
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
grado de protección IP	IP20
humedad relativa	0...90 %
Humedad relativa de almacenamiento	0...90 %
nivel acústico	40 DBA
altitud máxima de funcionamiento	0...6667 ft

Baterías y autonomía

tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
vida de la batería	3...5 yr

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23,7 cm
Paquete 1 Ancho	37,3 cm
Paquete 1 Longitud	14,3 cm
Peso del empaque (Lbs)	5,6 kg
SCC14	10731304339028

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	200 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	54 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	145 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.5 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	62
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Sí
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

