

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS de APC en color negro de 120V, 600 Watts y 6 tomas de corriente

BV1000

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

tensión de entrada	120 V AC 1 fase
Input Connection Type	NEMA 5-15P
barras de separación	89...145 V
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado
Output voltage	120 V CA 1 fase
potencia nominal en W	600 W
potencia nominal en VA	1000 VA
Output connection type	6 NEMA 5-15R
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	600 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada

Opcionales

Battery type	Lead-acid internal included
Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	156 J
longitud de cable	1.50 m
número de cables	1
color	Negro
altura	92.5 mm
anchura	161 mm
profundidad	305 mm
peso del producto	5.7 kg
Mounting preference	No preference

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	No
modo de montaje	Montaje en pared compact
equipo suministrado	manual de usuario
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
gama de producto	Easy UPS
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Ambiente

certificaciones de producto	CE
temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...90 %
Humedad relativa de almacenamiento	0...90 %
nivel acústico	40 dBA
altitud máxima de funcionamiento	0...6667 ft

Baterías y autonomía

tipo de batería	Batería sellada de plomo
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 h
vida de la batería	3...5 año(s)

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23.7 cm
Paquete 1 Ancho	37.3 cm
Paquete 1 Longitud	14.3 cm
Peso del empaque (Lbs)	6 kg
SCC14	10731304338991

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	214 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	57 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	155 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.5 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	62
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Sí
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Image of product / Alternate images

Alternative

