

Ficha técnica del producto

Especificaciones



UPS auxiliar de APC 1200 VA, 120 V, AVR

BVX1200L-LM

Principal

Entrada de voltaje	120 V AC 1 fase
Input Connection Type	NEMA 5-15P
tipo de protección de entrada	Circuit breaker
cos phi	0,54
barras de separación	89...145 V 120 V AC
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado
Output voltage	120 V AC 1 fase
Potencia nominal en W	650 W
Potencia nominal en VA	1200 VA
Output connection type	6 NEMA 5-15R
Maximum configurable power in VA	1200 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	650 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Full load runtime	00:01:00 650 W
Half load runtime	00:06:00 325 W
la ranura para destornillador	98 % - tipo de cable: carga completa)
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

capacidad de la batería	9,0 Ah
Panel de control	Indicadores led on-line : batería encendida
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	350 J
Longitud de cable	1,5 m
Número de cables	1
Color	Negro

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altura	19 cm
anchura	14 cm
profundidad	39 cm
peso del producto	7,5 kg
Soporte de montaje	Suelo
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cordón de luminaria
USB compatible	No
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Entorno

Certificaciones del producto	NOM
Normas	UL 1778 5ta edición
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-15...40 °C
altitud de almacenamiento	0...3000 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
nivel acústico	40 dBA
Altitud de funcionamiento	0...3000 m

Baterías y autonomía

tipo de batería	Batería sellada de plomo
voltaje de batería	12 V
Battery graph comments	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 h
vida de la batería	2...3 años

Unidades de embalaje

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	29,7 cm
Paquete 1 Ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	8,7 kg

Pilas de Unidad de Tarimas	10
Pilas de Tarimas	6

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje

No

Embalaje sin plástico

No

Directiva RoHS de la UE

[Cumple](#)

Reglamento REACH

[La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral](#)



Eficacia energética

Eficiencia energética optimizada

Producto con eficiencia energética

Use Longer



Extensión de por vida

Repare

No

Use Again



Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Recuperación

NA